

BİLİŞİM MALZEMESİ ALIM ŞARTNAMESİ

1 – 256 GB SSD HARDDİSK 125 ADET

1. KAPASİTE: EN AZ 256 GB OLMALIDIR.
2. BOYUT: EN FAZLA 2.5" OLMALIDIR.
3. OKUMA HIZI : EN AZ 560 MB/S.
4. YAZMA HIZI : EN AZ 530 MB/S.
5. DİSK TİPİ : SSD
6. ARABİRİM : SATA2 / SATA3 DESTEKLEMELİDİR.
7. GARANTİ SÜRESİ EN AZ 24 AY OLMALIDIR.

2 - DDR3 1600 MHz 8 GB RAM 50 ADET

1. RAM HIZI : 1600 MHZ OLMALI,
2. RAM KAPASİTESİ : 8 GB OLMALI,
3. UYUMLU SİSTEMLER : MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR İÇİN UYUMLU OLMALI,
4. GARANTİ SÜRESİ EN AZ 24 AY OLMALIDIR.

3 - DDR4 2666 / 3200 MHz 8 GB RAM 50 ADET

1. RAM HIZI : 3200 MHZ OLMALI,
2. RAM KAPASİTESİ : 8 GB OLMALI,
3. UYUMLU SİSTEMLER: MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR İÇİN UYUMLU OLMALI,
4. GARANTİ SÜRESİ EN AZ 24 AY OLMALIDIR.

4 – POWER SUPPLY (GÜÇ ÜNİTESİ) 50 ADET

1. EN AZ 450 W OLMALIDIR.
2. TSE UYGUN OLMALIDIR.
3. EN AZ 4 (DÖRT) ADET SATA GİRİŞİ OLMALIDIR.
4. EN AZ 24 AY SÜRE İLE GARANTİSİ OLMALIDIR.

5 - KABLOLU KLAVYE 250 ADET

1. TÜRKÇE VE F KLAVYE STANDARDINDA OLMALIDIR.
2. USB PORTUNDAN BAĞLANMALIDIR.
3. MİNİMUM WINDOWS 7, 10 İŞLETİM SİSTEMİ, LINUX VE MAC OS X DESTEKLİ OLMALIDIR.
4. ÜZERİNDE NÜMERİK TUŞ TAKIMI BULUNMALIDIR.
5. NUM LOCK, F LOCK VE CAPS LOCK TUŞLARI AYNI ZAMANDA IŞIKLI UYARILI OLMALIDIR.
6. SIVI SIÇRAMASINA DAYANIKLI TUŞ TASARIMINA SAHİP OLMALIDIR.
7. YAZILIMSIZ KOLAY KURULMALIDIR.
8. ERGONOMİK OLMALIDIR, YAZI YAZMA SIRASINDA ELLER VE BİLEKLER DOĞAL POZİSYONUNDA TUTULABİLMELİDİR.
9. GARANTİ SÜRESİ EN AZ 24 AY OLMALIDIR.

6 - KABLOLU FARE 250 ADET

1. EN AZ 3 BUTONLU, BİR KAYDIRMA TEKERLEKLİ VE OPTİK OLMALIDIR.
2. OPTİK SENSOR TÜM YÜZEYLERDE ÇALIŞMALIDIR.
3. KABLO UZUNLUĞU EN AZ 1,5 M OLMALIDIR.
4. USB PORTUNDAN BAĞLANMALIDIR.
5. MİNİMUM WINDOWS 7, 10 İŞLETİM SİSTEMİ, LINUX VE MAC OS X DESTEKLİ OLMALIDIR.
6. YAZILIMSIZ KOLAY KURULMALIDIR.
7. GARANTİ SÜRESİ EN AZ 24 AY OLMALIDIR.

7 – ELEKTRİK BANDI 20 ADET

1. BANT ELEKTRİĞİ İYİ YALITMALIDIR.
2. BANT BOYUTLARI 0,13MM * 19MM OLMALIDIR.
3. BANT ÜZERİNDE YAPIM ve İŞÇİLİK HATASI BULUNMAMALIDIR.
4. RENK SİYAH YA DA KIRMIZI OLMALIDIR.

8 – DYMO ETİKET MAKİNESİ ŞERİDİ 10 ADET

1. TEKLİF EDİLECEK ÜRÜN DYMO LETRATAG CİHAZIYLA TAM UYUMLU OLMALIDIR.
2. TEKLİF EDİLECEK ÜRÜN 1/2"X13' | 12MM EBATLARINDA 4M ŞERİT OLMALIDIR.

9 – 1GB EKRAN KARTI 15 ADET

1. GRAFİK BELLEK KAPASİTESİ: EKRAN KARTI ÜZERİNDE EN AZ 1 GB DAHİLİ VE PAYLAŞIMSIZ (AYRILMIŞ) VIDEO BELLEĞİ (VRAM) BULUNMALIDIR.
2. KART, EN AZ GDDR3 VEYA GDDR5 BELLEK YAPISINA SAHİP OLMALIDIR.
3. BİLGİSAYAR ANAKARTI İLE UYUM İÇİN EN AZ PCI EXPRESS 2.0 VEYA PCI EXPRESS 3.0 X16 VERİ YOLU MİMARİSİNİ DESTEKLEMELİDİR.
4. EKRAN KARTI DİJİTAL ÇIKIŞLAR ÜZERİNDEN EN AZ 1920X1080 (FULL HD) ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE 60HZ TAZELEME HIZINI SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE DESTEKLEMELİDİR. [1]
5. KART ÜZERİNDE FARKLI MONİTÖR TİPLERİNE UYUM SAĞLAYABİLMESİ ADINA EN AZ 1 ADET HDMI VE 1 ADET VGA (D-SUB) VEYA DVI ÇIKIŞI YER ALMALIDIR.
6. EKRAN KARTI EN AZ DIRECTX 11 VEYA DIRECTX 12 MİMARİSİ İLE UYUMLU ÇALIŞMALI, GÜNCEL İŞLETİM SİSTEMİ SÜRÜCÜ DESTEĞİNE (WINDOWS 10/11 VB.) SAHİP OLMALIDIR.
7. 24 AY GARANTİLİ OLMALIDIR.

10 – ÇİFT TARAFLI BANT 5 ADET

1. EN FAZLA 3CM * 5M BOYUTUNDA OLMALIDIR
2. AKRİLİK, PVC, SİLİKON OLMALIDIR.
3. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN OLAMLIIDIR.

11 – TERMAL MACUN 5 ADET

1. SPESİFİK YOĞUNLUK 2.50G/CM OLMALIDIR.
2. TERMAL İLETKENLİK 8.5W/MK OLMALIDIR.
3. 0 – 150 °C ÇALIŞMA SICAKLIĞINDA OLMALIDIR.
4. GARANTİ SÜRESİ BİTİMİNE KADAR DONMAMALIDIR.

12 – PCI EXPRESS ETHERNET KARTI 16 ADET

1. EN AZ 1 ADET RJ-45 KONNEKTÖR YUVASI BULUNMALIDIR.
2. 10 / 100 / 1000 MBPS OLMALIDIR.
3. WIN10 WIN11 İŞLETİM SİSTEMLERİ İLE TAK ÇALIŞTIR OLMALIDIR.
4. 24 AY GARANTİ SÜRESİ OLMALIDIR.

[Signature]
Gazi Tümay BEŞÖRAK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları
Bilgi İşlem Teknik Birim Sorumlusu

[Signature]
Ferat KARGI
Bilgi İşlem Müdürü
[Signature]